: : CAUCIUC LATEX PENTRU TURNARE

Descriere:

Este un cauciuc natural lichid, pre-vulcanizat, care după întărire formează un strat elastic. Se recomandă aplicarea mai multor straturi, cu pensula sau prin imersare într-o baie de latex. Disponibil în ambalaje de 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l şi 208 kg.

Utilizare:

Realizarea matriţelor pentru piese turnate din poliester, zellane, gips sau ipsos. Măşti pentru tehnici de grimare. Ca agent de demulare pentru poliester sau spumă PU în domeniul ortopedic. Potrivit şi pentru aplicaţii medicale în industrie.

Date la livrare:

Culoare:	**alb lăptos, după întărire bej-maro**
Vâscozitate:	**400–500 mPas**
Densitate masică:	**aprox. 0,92 gr/cm³**
Termen de valabilitate:	**12 luni în ambalaj închis**
Consistenţă:	**lichid**

Date tehnice:

Consum:	**100 g/m²/strat**
Shore:	**A 45**

Prelucrare:

Asiguraţi întotdeauna o suprafaţă curată. Aplicaţi cu pensula mai multe straturi, unul după altul, cu un timp de aşteptare de 15–20 min. între straturi (în funcţie de temperatură). Nu utilizaţi niciodată pe piele, cupru sau bronz. Din cauza conţinutului redus de amoniac, suprafaţa poate fi afectată.

Siguranţă:

Folosiţi întotdeauna îmbrăcăminte de protecţie adecvată şi mănuşi. Evitaţi contactul prelungit cu pielea. Agent de curăţare pentru unelte: apă.

Informaţiile de pe această pagină se referă la instrucţiuni tehnice şi au fost redactate după cele mai bune cunoştinţe ale noastre. Cu toate acestea, ele nu pot constitui temei pentru nicio răspundere din partea noastră.